Philips
LCD-skärm

19 tum
SXGA

190S6FS

en stor skärm för en liten kostnad

Den stora men kompakta 190S6 höjer produktiviteten samtidigt som affärsanpassade funktioner som SmartManage ger lägsta tänkbara ägandekostnad. En blyfri produkt som skyddar miljön.

Kostar mindre att äga

- SmartManage-kompabilitet ger dig LAN-baserad tillbehörshantering
- En blyfri skärm som skyddar miljön
- Lägre energiförbrukning än branschmedelvärdet
- TCO:s '03-krav garanterar högsta standard i fråga om säkerhet och ergonomi
- Energy Star-partner som tar ansvar för miljön
- Förberedd för Kensington-stöldskyddslås för extra säkerhet

Bästa bildupplevelse

- Snabb på/av-svarstid på 8 ms: Fantastisk visning av text och bilder
- SXGA med upplösning på 1 280 x 1 024 för klarare bild
- sRGB för samma färg på bildskärmen och utskriften

Fantastisk bekvämlighet

- Inbyggd strömtillförsel
- Enkel, användarvänlig installation med plug-and-play
- Automatisk justering för bästa bildkvalitet

www.philips.com/sustainability

PHILIPS
sense and simplicity

LCD-skärm
19 tum SXGA

190S6FS/00

Specifikationer

Bild/visning
- LCD-paneltyp: 1 280 x 1 024 bildpunkter, Antireflexpolarisering, RGB vertikal rand
- Panelstorlek: 19"/48 cm
- Effektiv visningsyta: 376,3 x 301,1 mm
- Bildpunktavstånd: 0,294 x 0,294 mm
- Ljusstyrka (nits): 250 nit
- Kontrastförhållande (medel): 500:1
- Antal färger: 16,2 M
- Synfältsvinkel: vid C/R > 5
- Betraktningsvinkel (h / v): 160 / 160 grader
- Svarstid (medel): 8 ms
- Vitkromaticitet, 6500 K: x = 0,313/y = 0,329
- Vitkromaticitet, 9300 K: x = 0,283/y = 0,297
- Maximal upplösning: 1 280 x 1 024 vid 75 Hz
- Rekommenderad upplösning: 1 280 x 1 024 vid 60 Hz
- Fabriksinställningslägen: 15 lägen
- Användardefinierade lägen: 50 lägen
- VDR (Video Dot Rate): 140 MHz
- Horisontell avsökningsfrekvens: 30–83 kHz
- Vertikal avsökningsfrekvens: 56-76 Hz
- sRGB

Anslutningar
- Signalingång: Analog (VGA)
- Insignal för videosynkronisering: Composite Sync, Separat synkronisering, Synk på grönt

Bekvämlighet
- Bättre bekvämlighet: OSD (On-screen Display), SmartManage aktiverat
- Bildskärmskontroller: Auto, Ljusstyrkeinställning, Vänster/Höger, Meny (OK), Ström på/av, Upp/Ned
- OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, kinesiska (förenklad), Spanska
- Annan bekvämlighet: Fungerar med Kensington-lås
- Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Myndighetsgodkännande: CE-märke, E2000, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, Semko, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
- Lutning: -5° till +25°
- VESA-montering: 100 x 100 mm

Tillbehör
- Tillbehör: Nätkabel, VGA-kabel
- Extra tillbehör: ergonomisk basplatta
- Bruksanvisning

Storlek
- Mått (med bas) (B x H x D): 425 x 418 x 235 mm
- MTBF: 50 000 timmar
- Relativ fuktighet: 20-80 %
- Temperaturintervall (drift): 5 °C till 40 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C
- Vikt: 5,4 kg

Ström
- Kompatibelt med: E2000, Energy Star, Nutek
- Förbrukning: 34 W (medel)
- Av-läge: < 1 W
- Lysdiodsvisning för ström: Påslagen – grön, Vänte-/viloläge – gul
- Strömtillförsel: Inbyggt, 90-264 V växelström, 50/60 Hz

Produktfördelar

SmartManage aktiverat
Med SmartManage kan du övervaka, hantera och kontrollera status för skärmenheter med tillbehör samt erbjuda fjärrsupport till användare som har problem - allt över ett lokalt nätverk.

Blyfri
Blyfria skärmar är utformade och tillverkade i enlighet med EU-direktivet om begränsningar av vissa farliga ämnen (RoHS) som syftar till att begränsa bly och andra giftiga ämnen som kan skada miljön.

Lägre strömförbrukning
Lägre energiförbrukning

Uppfyller TCO:s '03-krav
En standard från TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) som är hårdare än MPR-II vad gäller säkerhet och ergonomi, särskilt i fråga om växlande elektriska fält (AEF).

Fungerar med Kensington-lås
Små öppningar som är inbyggda i skärmens ram för användning med en låsenhet som låser fast skärmen i ett fast föremål för extra stöldskydd.

8 ms svarstid (på/av)
På/av-svarstid är den tid som krävs för ett bildelement att gå från aktivt (svart) läge till inaktivt (vitt) läge och tillbaka till det aktiva läget (svart). Värdet mäts i millisekunder. Kortare svarstider ger snabbare överföringar och resultatet blir färre synliga bildartefakter vid visning av övergångar i text och bilder. På/av-svarstid är ett viktigt mått vid visning av affärsinnehåll som dokument, bilder och foton.

sRGB
sRGB är en industristandard som garanterar att färgerna som visas på skärmen överensstämmer med färgerna på utskrifterna.

Inbyggd strömtillförsel
Med inbyggd strömförsörjning behöver du inte längre någon extern nätadapter.

Enkel plug-and-play
Plug-and-play är en anslutningsstandard för kringutrustning. En skärm med plug-and-play kan anslutas till en dator och fungerar direkt, utan att användaren behöver göra några inställningar.

En knapp för bästa bild
Automatisk justering för bästa bildkvalitet

Publiceringsdatum 2007-10-22

Version: 2.0

12 NC: 8639 000 16181
EAN: 87 10895 89041 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com