

Philips Brilliance LED バックライト液晶 モニター

S Line 22 (21.5 インチ/ 54.6 cm 対 角) 1920 x 1080 (フル HD)

221S6QHAW

本質的な機能と効率の良いパフォーマンスで

生産性を最大化

25%のリサイクル材料を使用し、PVC、BFR フリーのハウジングを採用したフィリップス AH-IPS LED ディスプレイは、環境にやさしい高生産性を実現するために理想的なディスプレイです

優れたパフォーマンス

- リッチブラック(混色の黒)の細部表示を向上させる SmartContrast
- 目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
- ・ワイドアングル表示により高画質を実現する AH-IPS ディスプレイ
- 画像設定の最適化が簡単な SmartImage

環境にやさしいエコデザイン

- SmartPower: 最大 50%省エネ
- ・ 水銀含有量ゼロ

手軽に楽しむ

- ・ HDMI による汎用的なデジタル接続
- マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
- ・VESA マウントによる使いやすさの向上



特長

AH-IPS テクノロジー



AH-IPS ディスプレイは、178/178 度の超広 視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。AH-IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの 閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

ちらつき防止テクノロジー



LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

SmartImage



SmartImage は、画面に表示されるコンテ ンツを分析してディスプレイのパフォー

マンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいまない。 中のインターフェイスでは、オフィなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。 にじて動的に最適化され、究極的なます。 ないしてがフォーマンスを実現し、電がでは、カーモードを選択すると、電がボタンを1つ押すだけでリアルタイムに実行されます。

SmartContrast





Without SmartContrast

SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いがロントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィ表アプリケーションと省エネに適したステになるように、コントラストを調整します。バックライトを微調整します。

内蔵ステレオスピーカー



1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。

HDMI 対応



HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface (HDMI) の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります(セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む)。

SmartPower

SmartPower は、画面の画像の内容を動的に分析して省エネを実現する人口知能テクノロジーです。バックライトの強度を自動的に抑制、プリセットすることにより、最大50%まで消費電力を押さえることができ、エネルギーコストを大幅に低減することが可能です。

水銀含有量ゼロ

LED バックライト搭載フィリップスモニターは、人間と動物に対して極めて毒性が高い天然物質の1つである水銀を含みません。したがって、製造から廃棄までのライフサイクルを通して、環境にやさしいディスプレイです。

VESA マウント

VESA マウントによる使いやすさの向上



















什樣

- 信号入力: DVI-D(デジタル、HDCP), VGA (アナログ), HDMI (HDCP)
- ・同期入力:個別の同期,グリーンで同期
- ・オーディオ (入/出): PC オーディオ入力, ヘッドホン出力

画像/表示

- パネルサイズ : 21.5 インチ/ 54.6 cm
- 縦横比: 16:9
- 液晶パネルの種類: AH-IPS 液晶
- バックライトの種類 : W-LED システム
- 画素ピッチ: 0.248 x 0.248 mm
- 最適解像度: 1920x 1080 @ 60Hz
- ・明るさ: 250 cd/m²
- 表示色数: 約 1677 万色
- ・コントラスト比(標準値): 1000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 応答時間(標準値): 14 ms
- •表示角度:178°(横)/178°(縦),C/R > 10 の場合
- 画像拡張: SmartImage
- 有効表示領域: 476.06 (横) x 267.79 (縦)
- スキャン周波数:30~83kHz(横)/56~ 76Hz (縦)
- sRGB: 有
- SmartResponse (標準値):5 ミリ秒 (GTG)

利便性

- 内蔵スピーカー: 2 W x 2プラグアンドプレイ対応: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- ユーザーの利便性 : SmartImage, 音量 SmartPower, メニュー, 電源オン/オフ
- OSD 言語:ポルトガル語(ブラジル),チェコ語,オランダ語,英語,フィンランド語,フランス語,ギイツ語,ギリシャ語,イタリア語, 日本語,韓国語,ポーランド語,ポルトガル語 , ロシア語 , 簡体字中国語 , スペイン語 , ス ウェーデン語,繁体字中国語,トルコ語,ウク ライナ語
- その他の特長: Kensington ロック, VESA 取り 付け金具 (100 x 100 mm)
- ・制御ソフトウェア : SmartControl Premium

スタンド

• 傾斜: -5/20 度

雷源

- ECO モード: 13.4 W (typ.)
- 電源: 内蔵, 100~ 240VAC、50~ 60Hz
- ・オフモード: 0.2 W 未満(typ.)
- 通常動作時: 16.96 W (typ.) (EnergyStar 6.0 テ スト方式)
- ・スタンバイモード: 0.3 W 未満 (typ.)
- 電源 LED 表示: 稼働 ホワイト, スタンバイ モード - ホワイト(点滅)

質量/寸法

- スタンド使用時(mm): 511 x 396 x 200 mm
- 梱包、mm(幅x高さx奥行き):560 x 437 x 138 mm
- スタンド未使用時(mm): 511 x 319 x 52 mm

重量

- ・梱包(kg): 5.12 kg ・スタンド使用時(kg): 3.40 kg
- ・スタンド未使用時 (kg): 3.00 kg

動作条件

- 高度: 動作時: 12,000 フィート (3,658 m)、非 動作時: 40,000 フィート (12,192 m)
- ·動作温度範囲:0~40°C℃
- MTBF: 30,000 時間
- 相対湿度: 20~80%%
- 保管温度範囲: -20 ~ 60° C ℃

- サステイナビリティ ・環境およびエネルギー: EnergyStar 6.0, RoHS
- リサイクル可能な梱包素材: 100 %
- 特定の物質: PVC / BFR フリーのハウジング, 水銀フリー
- ・リサイクル材料:25%

適合性および規格

・規制認可: BSMI, CE マーク, cETLus, FCC Class B, GOST, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, WFFF

キャビネット

- ・仕上げ: 独特の質感
- 脚部:ホワイト
- フロントベゼル: ホワイト
- ・リアカバー: ホワイト

発行日 2024-04-29

Philips Japan, Ltd.

バージョン:4.0.1

UPC: 6 09585 24380 4

株式会社フィリップス・ジャパン © 2024 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されること があります。記載されている製品名などの固有名 詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

- *「AH-IPS」ワードマーク/商標およびテクノロジーの関連特許 は、各所有者に所属します
- *スマートな応答時間は、GtG または GtG(BW)テストによ る最適値です
- *HDMI ケーブルは、地域およびモデルによって異なります。

