PHILIPS

Purificateur d'air

Santé

VitaShield IPS

Capteur intelligent

AC4072/11

Respirez la différence

Avec hautes performances de filtration et technologie HEPA

Le système VitaShield de Philips avec technologie de filtration multicouche de qualité allemande débarrasse l'air des substances polluantes (poussière fine, pollen, allergènes, bactéries et virus*) et des gaz nocifs (formaldéhyde, toluène, COV, etc.) en un clin d'œil.

Un air plus sain
- Avec filtre multicouche de qualité allemande
- Le capteur intelligent vous indique le niveau de qualité de l'air intérieur
- La fonction BoostPower purifie l'air à haute vitesse

En permanence
- Le capteur intelligent indique clairement le niveau de qualité de l'air intérieur
- Le capteur de qualité de l'air vous avertit lorsqu'il faut remplacer le filtre
- Le système d'arrêt intelligent garantit un air pur en permanence

Simplicité
- Fonctionnement simple grâce à un système entièrement automatisé
- Le mode Nuit intelligent réduit le niveau d'activité pendant la nuit
- Les voyants à 4 niveaux indiquent clairement le niveau de qualité de l'air
- Adaptez le débit d'air selon votre convenance grâce à un ventilateur à 5 vitesses

asimpleswitch.com

Points forts

Capteur intelligent
Fonctionnement simple grâce à un système entièrement automatisé. Le capteur intégré (de particules) mesure la qualité de l'air dans la pièce et sélectionne automatiquement la vitesse appropriée de manière à garantir la meilleure qualité d'air possible dans vos pièces.

Système entièrement automatisé
Fonctionnement simple grâce à un système entièrement automatisé. Le capteur intégré (de particules) mesure la qualité de l'air ambiant et sélectionne automatiquement la vitesse appropriée pour garantir la meilleure qualité d'air possible dans vos pièces. L'indicateur de différentes couleurs vous informe sur la qualité de l'air : rouge, violet foncé et violet si la qualité de l'air n'a pas encore atteint un niveau suffisant, bleu si l'air est à nouveau pur et sain.

Fonction BoostPower
En mode BoostPower, le ventilateur fonctionne à haute vitesse pour purifier rapidement l'air.

Capteur de qualité de l'air

Le capteur de qualité de l'air vous avertit lorsque qu'il faut remplacer le filtre. Si le filtre n'est pas remplacé à temps, l'appareil s'arrête pour éviter de fonctionner inutilement, le filtre étant plein.

Système d'arrêt intelligent

Le système d'arrêt intelligent garantit un air pur en permanence. Il éteint le purificateur lorsque la qualité de l'air ne peut plus être garantie. Lorsque l'un des filtres est presque plein et doit être nettoyé ou remplacé, le capteur de qualité de l'air vous avertit qu'il faut remplacer ou nettoyer le filtre. Si les utilisateurs ne remplacent pas le filtre concerné, l'appareil s'arrête et se verrouille.

Capteur de qualité de l'air intelligent
Le capteur intégré (de particules) mesure la qualité de l'air ambiant et sélectionne automatiquement la vitesse appropriée pour garantir la meilleure qualité d'air possible dans vos pièces. Les indicateurs de différentes couleurs vous informent sur la qualité de l'air : rouge, violet foncé et violet si la qualité de l'air n'a pas encore atteint un niveau suffisant, bleu si l'air est à nouveau pur et sain.

Mode Nuit intelligent

En mode Auto, l'appareil passe automatiquement en mode Nuit lorsque la pièce s'assombrit. L'appareil réduit alors son niveau d'activité, les voyants s'éteignent (à l'exception du voyant marche/arrêt), la vitesse du ventilateur ainsi que le bruit sont réduits, et la consommation énergétique est minimisée. Lorsque la pièce est à nouveau éclairée depuis au moins 5 minutes, l'appareil reprend son fonctionnement normal. La fonction de contrôle automatique reste active en mode Nuit. Si l'air est pur, l'appareil cesse de fonctionner. Si la qualité de l'air se détériore, l'appareil se réactive à un niveau d'activité réduit, voyants éteints.

Voyants de qualité de l'air à 4 niveaux


Les voyants à 4 niveaux indiquent clairement le niveau de qualité de l'air : bleu - excellent, violet foncé - bon, violet - correct, rouge - mauvais.

Ventilateur à 5 vitesses
Adaptez le débit d'air selon votre convenance grâce à un ventilateur à 5 vitesses (indicateurs de vitesse du ventilateur sur le panneau de commande)

asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips
Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Performance
CADR (fumée de cigarette): 236 m³/h**
Filtre les particules PM2.5: > 99 %***
Filtre le toluène: > 99,9 %******

Remplacement
Filtre anti-formaldéhyde: AC4147

Design
Panneau de commande: Gris perle
Coque avant: Blanc métallique
Anneau décoratif: Gris perle
Matériaux du corps de l'appareil: Plastique ABS

Poids et dimensions
Poids du produit: 7,2 kg
Poids de l'unité de vente [avec le produit]: 9,1 kg
Dimensions produit (l x P x H):
355 x 200 x 640 millimètre
Dimensions de l'unité de vente (l x P x H):
415 x 310 x 715 millimètre

Informations logistiques
Pays d'origine: Corée

Interactivité
Fréquence: 50/60 Hz
Tension: 220-240 volt
Longueur du cordon: 1,8 m
Puissance consommée: 47 W
Capteur(s) de la qualité de l'air: particules

* Selon le rapport de 2008 d'évaluation des risques microbiologiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les virus de la grippe aviaire, de la grippe humaine, de la légionellose et de l'hépatite ainsi que le coronavirus du SARS dépassent 0,02 micron.
* ** essais réalisés par l'institut de test IUTA en Allemagne, dans une pièce de 30 m3 conformément à la norme GB/T18801-2008, niveau initial de particules de 5*104/cm3, utilisation de la fumée de cigarette comme polluant particulaire
* *** essais réalisés par l'institut de test IUTA en Allemagne, dans une pièce de 30 m3 conformément à la norme GB/T18801-2008, concentration initiale en toluène de 115 mg/m3, utilisation du toluène comme polluant gazeux
* **** Tests réalisés par l'institut de test IUTA en Allemagne dans une pièce de 30 m3 conformément à la norme GB/T18801-2008. Particules inhalables de taille inférieure à 2,5 µm, niveau initial de particules de 5*104/cm3, durée du test 60 min
* ****** Tests réalisés par l'institut de test IUTA en Allemagne, conformément à la norme DIN 71460-1, avec des particules mesurant entre 0,02 et 2,5 microns, à une circulation d'air maximale et avec aérosol de NaCL

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication
2019-03-15
Version: 5.1.1

EAN: 08 71010 36789 60

www.philips.com