Philips Signage Solutions
Reproductor Videowall

47"
Retroiluminación LED directa
Full HD

SignageSolutions

BDL4776XL

Cree las más impresionantes paredes de video

con esta pantalla LED sin marco

Cree las más fascinantes paredes de video con nuestra gran variedad de modelos de paredes de video. Prácticamente sin marco y con la más impresionante calidad de imagen Full HD, para que tenga la seguridad de que crea una experiencia visual inolvidable.

Ideal para lugares públicos
- Marco mínimo para paredes de video asombrosas

Alta calidad de imagen y video
- Calibración de color avanzada

Flexibilidad funcional
- Retroiluminación LED directa
- Diseñado para utilizar todos los días y a toda hora
- Funcionamiento en modo vertical
- Ranura Open Pluggable Specification (especificación abierta de conexión)
- Suite de software de control inteligente
- Sistema en cadena DVI
- Mantén tu contenido y continúa tu reproducción con Failover
- IR Passthrough
- DisplayPort para una compatibilidad más rápida con los gráficos
- Control mediante la red: RJ45

PHILIPS

Reproductor Videowall
47" Retroiluminación LED directa, Full HD

BDL4776XL/00

Destacados

Retroiluminación LED directa
Disfruta de una mayor uniformidad de la luz con retroiluminación LED directa, que ofrece aún un mayor contraste. Unos blancos más puros amplían más la gama de color y mejoran el modo en que se plasma en pantalla, para que disfrutes más de la experiencia de visionado. Y, como consume mucha menos energía, tu huella de carbono será también inferior.

Diseño con marco mínimo
Cree las paredes de video más impresionantes con estas pantallas con marco mínimo. Configurables en formación de hasta 5 x 5 pantallas y con las aletas más estrechas del sector, apenas notará el espacio entre imágenes, por lo que la experiencia visual será increíble.

Calibración de color avanzada
Una herramienta de calibración de color avanzada te asegura un color uniforme en todas las pantallas conectadas a la red. Esta herramienta ajustará automáticamente todas las pantallas en tu aplicación de señalización para asegurar la mejor consistencia de color y que entregará a tu audiencia una incomparable experiencia visual.

Ranura OPS
Desarrollada por el mercado de la señalización digital, la ranura Open Pluggable Specification (OPS) está diseñada para realizar cambios o actualizar tu reproductor multimedia de forma sencilla. Sólo tienes que conectar el reproductor multimedia a la pantalla. No importa si tienes un reproductor multimedia de gama baja, media o alta, OPS es totalmente compatible, ofreciéndote un TCO menor en un plazo más largo.

Control inteligente
Controle y administre todas las pantallas con señalización de su red con esta poderosa herramienta de software que le permite cambiar las configuraciones de su pantalla de forma central por medio de una conexión RJ45 o RS232. El control inteligente le permite establecer la entrada de video, modificar los parámetros de color, establecer la ID de la pantalla al crear paredes de video e incluso al analizar el estado de cada pantalla, dándole todo el poder que necesita para administrar sus pantallas desde una ubicación central.

Sistema en cadena DVI
Crea una pared de video de hasta 25 pantallas en una configuración de 5 x 5 con una cadena DVI. Conecta el puerto de salida DVI a otra pantalla y tendrás una de las paredes de video más espectaculares que existen.

Failover
Mantener tu contenido y continuar tu reproducción es fundamental para las exigentes aplicaciones comerciales. Aunque es poco probable que enfrentes un desastre de contenido, Failover te ofrece protección en todo momento con una tecnología revolucionaria que reproduce contenido respaldado en la pantalla en caso que haya un fallo en el reproductor de medios. Failover tiene efecto de manera automática cuando falla la entrada primaria. Solo selecciona una conexión de entrada principal y la conexión Failover y ya estás listo para una protección instantánea.

IR Passthrough
Controle todas la pantallas de su red de señalizadores con un solo control remoto, a través de la pantalla principal. Es simple y conveniente, lo que significa que no tiene que preocuparse por que las otras pantallas cambien los ajustes de la configuración al utilizar el control remoto.

RJ45
La sencilla gestión de la pantalla es posible gracias a la introducción de un puerto LAN (RJ45). Puedes configurar cada pantalla o descubrir el estado de cada dispositivo de forma rápida y cómoda mediante la conexión RJ45.

Admite el montaje vertical
Esta pantalla también ofrece un montaje seguro y confiable en posición vertical.

DisplayPort
Disfruta de imágenes nítidas gracias a la compatibilidad con los gráficos de banda ancha de DisplayPort. Además de transmitir videos de alta definición, el DisplayPort también transmitirá audio, por lo que elimina la necesidad de cables adicionales.

Diseñado para utilizar todos los días y a toda hora
Como sabemos que el comercio nunca descansa, nuestras pantallas están diseñadas para ser usadas todo el día, todos los días. Puede contar con la máxima confiabilidad en todos los modelos de esta línea gracias a sus elementos de nivel superior y que le aseguran una mayor calidad.

Reproductor Videowall
47" Retroiluminación LED directa, Full HD

BDL4776XL/00

Especificaciones

Imagen / pantalla
- Tamaño diagonal de pantalla: 46,9 pulgadas / 119,3 cm
- Resolución de panel: 1920 x 1080p
- Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Brillo: 500 cd/m²
- Relación de contraste (típico): 1400:1
- Tiempo de respuesta (típico): 12 ms
- Relación de aspecto: 16:9
- Píxeles: 0,54 x 0,54 mm
- Colores de pantalla: 16,7 millones
- Ángulo de visual. (h / v): 178 / 178 grado
- Optimización de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Desentrelazado de compensación de movimiento, escaneo progresivo, Optimización de contraste dinámico

Conectividad
- PC: Entrada VGA D-Sub 15 HD, Salida VGA D-Sub 15 HD, RJ45, RS232 D-Sub9, Salida RS232 D-sub9, 1 entrada de audio para PC de 3,5 mm, 1 DVI-D
- entrada AV: Componente (BNC) x 1, HDMI x1, Entrada de infrarrojos
- Otras conexiones: DisplayPort, Salida DVI, Salida de infrarrojos, OPS
- Salida AV: 1 audio (izq/dch)

Resolución de pantalla soportada
- Formatos de computadora

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

- Formatos de video

Resolución	Frecuencia de actualización
480 i	60 Hz
480 p	60 Hz
576 p	50 Hz
576i 50 Hz	
720 p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Comodidad
- Ubicación: Vertical, Horizontal
- En mosaico: Hasta 5 x 5
- Picture in picture: PBP, PIP, POP
- Señal de bucle intermedio: DVI, VGA, RS232, Bucle intermedio IR
- Control de teclado: Escondido, Con bloqueo
- Señal del control remoto: Con bloqueo
- Funciones de ahorro de energía: Smart Power
- Empaque: Caja reutilizable
- Con control de red: RS232, RJ45
- Idiomas OSD: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Polaco, Ruso, Chino simplificado, Español, Turco
- Rendimiento de la imagen: Control de color avanzado
- Funciones de control de seguridad: Control de calor, Sensor de temperatura

Sonido
- Altavoces integrados: 2 x 10 W

Dimensiones
- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 1046,8 x 591,6 x 109 mm
- Peso del producto: 25,5 kg
- Ancho del marco (A a A): 6,3 mm
- Ancho del marco (L/T, R/B): 3,9 mm, 2,4 mm
- Montaje VESA: 400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
- Montaje de inserción inteligente: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm

Potencia
- Alimentación: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Consumo (modo de encendido): 110,5 W (método de prueba EnergyStar 6.0)
- Consumo en modo de espera: <0,5W

Condiciones de funcionamiento
- Rango de temperaturas (funcionamiento): 0 ~ 50 ° C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -20 ~ 60 ° C
- Altitud: 0 ~ 5000 m
- Humedad relativa: 10 ~ 90 %
- MTBF: 60.000 hora(s)

Accesorios
- Accesorios incluidos: Control remoto, Baterías para control remoto, Cable de corriente alterna, Cable VGA, Manual del usuario en CD-ROM, Guía de inicio rápido
- Soporte: BM06511 (opcional)

Varios
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Español, Alemán, Italiano, Polaco, Turco, Ruso, Chino simplificado
- Aprobaciones reglamentarias: CE, FCC Clase B, UL/cUL, CCC, RoHS, GOST
- Garantía: 3 años de garantía

Fecha de publicación
2014-10-29

Versión: 1.0.1

12 NC: 8670 000 96463
EAN: 87 12581 66299 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com